PRODUKTDATENBLATT 4260

Engine Oil HD 15W-40

Datum: 25.02.2020

Spezifikationen: ACEA E2/A3/B3/B4, API CG-4/CF/SL,

Beschreibung: Engine Oil HD 15W-40 ist ein qualitativ hochwertiges Motoröl für den Hochtemperaturbereich bei turbogeladenen Dieselmotoren.

Engine Oil HD 15W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl, welches eine bessere Leistung des Motors ermöglicht. Engine Oil HD 15W-40 hat sehr gute Basisreserven, verhindert Ablagerungen im Motor und verhindert die Abnützung der Zylinder- und Dichtungsringe sowie Schlammbildung.

Engine Oil HD 15W-40 hat einen sehr stabilen Viskositätsindex, guten Korrosionsschutz und verhindert Oxidation und Ölverbrauch.

Engine Oil HD 15W-40 wird bei den meisten Hochgeschwindigkeitsdieselmotoren empfohlen, die unter schwersten Bedingungen arbeiten müssen.

Engine Oil HD 15W-40 übertrifft folgende Leistungskriterien

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
SAE Viskosität Klasse	SAE J300	15W-40
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	884 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 40° C	ASTM D7042	106 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	220°C
Stockpunkt	ASTM D97	<-27°C

www.gasoline-oil.com

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com