



PRODUKTDATENBLATT

4371

HYDRAULIC OIL HMZF 68

Datum: 03.03.2020

Spezifikationen:

DIN 51524/2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers), M-2950-S/I-286-S

Beschreibung:

HYDRAULIC OIL HMZF 68 ist ein hochwertiges, zinkfreies Anti-Verschleiß-Hydrauliköl, das für den Einsatz in Hochdruck-Hydraulik-Systemen geeignet ist.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 wird aus sorgfältig ausgewählten Grundölen produziert und mit ausgewählten Additiven angereichert, um einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Rost und Oxidation zu gewährleisten.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 ist thermisch stabil und zinkfrei.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 kann in stationären und mobilen Hydrauliksystemen, als auch für die Schmierung im allgemeinen Maschinenbau eingesetzt werden.

HYDRAULIC OIL HMZF 68 übertrifft folgende Eigenschaften:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
ISO Viskosität Grad I	SO 3448	68
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	884 kg/m ³
Kinetische Viskosität @40° C	ASTM D7042	8.7 mm ² /s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	>195°C
Stockpunkt	ASTM D97	<-15°C

www.gasoline-oil.com