PRODUKTDATENBLATT 4497

Industrial Gear Oil Synth 220

Datum: 03.03.2020

Spezifikationen: ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil, David Brown S1.53.101

Beschreibung: INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl, aus Poly Alpha Olefinen (PAO) und ausgewählten Additiven produziert und vor allem für geschlossene Industriegetriebe.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 bietet einen hervorragenden Schutz bei hohen Belastungen. Darüber hinaus zeigt Industrial Gear Oil Synth 220 einen hervorragenden Schutz gegen Rost und Oxidation.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 ist für die Schmierung von Hochleistungsgetrieben unter hohen Belastungen und hohen Temperaturen empfohlen.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220 übertrifft folgende Leistungskriterien.

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
ISO Viskosität Klasse	ISO 3448	220
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	845 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 40° C	ASTM D7042	198-242 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	>220°C
Stockpunkt	ASTM D97	<-30°C

www.gasoline-oil.com

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com