



PRODUKTDATENBLATT

4366

HYDRAULIC OIL HLPD 46

Datum: 03.03.2020

Spezifikationen:
DIN 51524/2 HLP-D

Beschreibung:

HYDRAULIC OIL HLPD 46 ist ein hochwertiges, detergierendes Qualitätshydrauliköl.

HYDRAULIC OIL HLPD 46 ist für den Einsatz in modernsten hydraulischen Steuerungssystemen mit allen Arten von Pumpen (Schaufelpumpen, Axialkolben-, Getriebe- und andere Arten von hydraulischen Pumpen und Motoren) bei einem Öldruck im Bereich von 70 bis 350 bar bestens geeignet.

HYDRAULIC OIL HLPD 46 eignet sich für nahezu alle Arten von Pumpen. Es besitzt eine sehr hohe Oxidationsstabilität und schützt die Hydraulikanlage.

HYDRAULIC OIL HLPD 46 ist für alle hydraulischen Systeme geeignet, in die Wasser oder Staubpartikel eindringen können.

HYDRAULIC OIL HLPD 46 übertrifft folgende Eigenschaften:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
ISO Viskosität Grad I	SO 3448	46
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	878 kg/m ³
Kinetische Viskosität @40° C	ASTM D7042	6.8 mm ² /s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	>195°C
Stockpunkt	ASTM D97	-18°C

www.gasoline-oil.com