PRODUKTDATENBLATT 4252

Engine Oil UHPD 10W-40

Datum: 26.02.2020

Spezifikationen: ACEA E7/E4, API CI-4/CF

Beschreibung: Engine Oil UHPD 10W-40 ist ein „Ultra High Performance Diesel“ (UHPD) Motoröl, hergestellt aus synthetischen Basisiölen und qualitativ hochwertigen Additiven, für den Gebrauch in Turboladern Hochleistungs-Dieselmotoren.
Engine Oil UHPD 10W-40 wird empfohlen bei Dieselmotoren, welche die Anforderungen von EURO 1,2 und 3 der Emissionsnorm erfüllen müssen, aber ist auch für einige SCR NOx Systeme geeignet.
Engine Oil UHPD 10W-40 wird für alle Motoren ohne Partikelfiter, für einige EGR Systeme und einige Motoren die mit NOx Katalysatoren ausgestattet sind, empfohlen.
Engine Oil UHPD 10W-40 verhindert Ablagerungen und im Motor, hat exzellente Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, keinen Ölverbrauch und reduziert den Treibstoffverbrauch.
Engine Oil UHPD 10W-40 wird bei LKW Motoren empfohlen, welche die EURO 3 Emissionsanforderungen erfüllen müssen. Da Anforderungen unterschiedlich sein können, bitte im Betriebshandbuch nachsehen, falls Zweifel bestehen.

Engine Oil UHPD 10W-40 übertrifft die folgenden Leistungskriterien:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
SAE Viskosität Klasse	SAE J300	10W-40
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	868 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 40° C	ASTM D7042	89,6 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	226°C
Stockpunkt	ASTM D97	-39°C

www.gasoline-oil.com

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com