PRODUKTDATENBLATT *4227*

Motor Oil FEC 5W-30

Datum: 25.02.220

Spezifikationen: API SL/CF, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, Renault 0700, Ford WSS M2C913C/M2C913D

Beschreibung: MOTOR OIL FEC 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes PKW Motoröl am neusten Stand, mit speziell ausgewählter Additiv - Technologie und aus vollsynthetischen Basisölen entwickelt. Dieses Motoröl wird empfohlen für Hochleistungs-, Benzin- und Dieselmotoren, welche speziell für den Gebrauch mit niedriger Viskosität entwickelt wurden.

MOTOR OIL FEC 5W-30 ist ein typisches Low HTHS SAE 5W-30 Öl auf API Group III Grundölbasis.

MOTOR OIL FEC 5W-30 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen der jüngsten Ford Modellen, welche Motorenöle nach Ford – WSS M2C 913-C Spezifikation erfordern, zu entsprechen.

MOTOR OIL FEC 5W-30 verhindert effektiv Schlammbildung und hat eine verbesserte Oxidationsstabilität, bietet eine kraftstoffsparende Leistung und verfügt über eine sehr gute Scherstabilität & niedrige Viskosität. Es ist vollständig kompatibel mit älteren Ford Modellen einschließlich derjenigen mit Partikelfiltern.

MOTOR OIL FEC 5W-30 übertrifft die folgenden Leistungskriterien:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
SAE Viskosität Klasse	SAE J300	5W-30
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	851 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 40° C	ASTM D7042	50,7 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	233°C
Stockpunkt	ASTM D97	-39°C

www.gasoline-oil.com

Gasoline Oil Company GmbH - Erwin Greiner Strasse 5D - 4690 Rüstorf – Austria – mail: office@gasoline-oil.com