PRODUKTDATENBLATT 4455

TURBINE OIL 68

Datum: 03.03.2020

Spezifikationen:
ASTM D4304 Type II, DIN 51515 TD/TG, ISO 8086 TSE/TGE/TSA/TGA, ALSTOM TTHD 90117 V, GEK 32568E/32568F/46506D/28143A/107395A/101941A, Solar ES9-224, Class II, Siemens TLV 9013 04, ALSTOM HTGD 90117W

Beschreibung:

TURBINE OIL 68 ist ein Hochleistungsturbinenöl, für den Einsatz in Dampfturbinen, Gasturbinen und GuD Turbinen, speziell geeignet bei hohen Temperaturen:

TURBINE OIL 68 ist aus hochwertigen mineralischen Basisölen in Kombination mit einem einzigartigen Additiv-Paket produziert, um folgende Eigenschaften sicherzustellen:

- **Hervorragende thermische und oxidative Stabilität**
- **Verhindert Schlammbildung, steuert und minimiert Ablagerungen und Ölabbau**
- **Überragende Antiverschleißeigenschaften und Belastungsfähigkeit bieten ausgezeichneten Schutz für Getriebeturbinen.**
- **Leichtes Entfernen**

TURBINE OIL 68 übertrifft folgende Leistungskriterien:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
SAE Viskosität Klasse	ISO 3448	68
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	873 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 100° C	ASTM D7042	9.8 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Stockpunkt	ASTM D97	<15°C

www.gasoline-oil.com