PRODUKTDATENBLATT 4346

Industrial Gear Oil Synth 100

Datum: 03.03.2020

Spezifikationen: ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricant Oils CLP AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil, David Brown S1.53.101(E)

Beschreibung: INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 100 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl, aus Poly Alpha Olefinen (PAO) und ausgewählten Additiven produziert und vor allem für geschlossene Industriegetriebe.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 100 bietet einen hervorragenden Schutz bei hohen Belastungen. Darüber hinaus zeigt Industrial Gear Synth 100 einen hervorragenden Schutz gegen Rost und Oxidation.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 100 ist für die Schmierung an Hochleistungsgetrieben unter hohen Belastungen und hohen Temperaturen empfohlen.

INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 100 übertrifft folgende Leistungskriterien:

EIGENSCHAFT	TEST METHODE	TYPISCHE WERTE
ISO Viskosität Klasse	ISO 3448	150
Dichte @ 15° C	ASTM D4052	842 kg/m³
Kinetische Viskosität @ 100° C	ASTM D7042	13,6 mm²/s
Flammpunkt (COC)	ASTM D92	>220°C
Stockpunkt	ASTM D97	<-30°C

www.gasoline-oil.com